

		Cég	FALCO ZRT			Dok.	FS-HEK-01_HU	
		Tárgy	Faalapanyag beszerzési és ellenőrzési specifikáció			Dátum	2012-01-01	
		Osztály	Beszerzés, Faátvétel			Link		
Változat	Dátum	Leírás	Elosztás	Dátum	Készítette	Ellenőrizte	Engedélyezte	
A	2012-01-01	Hengeres forgácsfa specifikáció		2012-01-01	ÁA / MT	IV	DV	
B								

Fafaj: Fenyőfélék: Minden fenyő fafaj  
Lágy - lombos: Nyár, Éger, Fűz, Nyír  
Kemény - lombos: Tölgy, Bükk, Kőris, Cseresznye, Bálványfa, Fekete dió

**Nem engedélyezett fafajok: Hárs, Csertölgy, Gyertyán, Akác, Juhar**

Minőségi követelmények	Normál	Másodosztály	Selejt
Méret	1 - 4 m hosszú, mindkét végén merőleges vágás		
Hossz	1 - 4 m		< 1m
Min. Átmérő	8 cm	6 - 8 cm, max. 10%	< 6cm
Max. Átmérő	40 cm		
Görbeség	Síkgörbeség 10 cm/fm	Síkgörbeség 15 cm/fm	
	Térgörbeség max. 5%	Térgörbeség >10 cm/1fm	
Minőség	Egészséges geszt és szijács	Elszíneződés a rakomány 50 %-ig	> 20% korhadt
	Mindennemű szennyeződéstől, gombáktól és rovarkárosításoktól mentes	gombásodás a vágott felület 10 % - ig megengedett	
	Villás elágazás nem megengedett	korhadás a faátmérő 20%-ig megengedett	
Kékülés megengedett			

#### Általános előírások:

A fának tisztának és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ha az alapanyagot a szennyeződés mértéke miatt nem tudjuk minősíteni, selejt kategóriába kerül.

Idegen anyagoktól (fém, kő, beton, stb.) mentesnek kell lennie.

Idegen anyagoktól (fém, kő, beton, stb.) okozott károkat a szállító köteles megtéríteni.

Szortírozás és minősítés MSZ EN szabványok szerint történik.

Az átvétel normál űrméterben vagy atrotonnában történik.